

Bauer Walser Fertigungs - Toleranzen für Rohre

| | Durchmesser- Abmessung in mm | Toleranz in mm | Auf Anfrage | Lieferform | | Lieferzustand | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------------------|
| | | | | Standard | Sonder | Standart | Sonder |
| Rohre rund | 1,00 - 5,00 | +/-0,05 | < 1,0 mm | ziehgerade | gerade | ziehhart | vereinbarte Härte mit Kern |
| | 5,01 - 10,0 | +/-0,15 | | ziehlänge | abgelängt | | |
| | 10,1 - 20,0 | +/-0,30 | > 30,0 mm | | | | |
| | 20,1 - 30,0 | +/-0,50 | | | | | |
| Rohre halbrund- und oval | 1,00 - 5,00 | +/-0,05 | < 1,0 mm | ziehgerade | gerade | ziehhart | vereinbarte Härte mit Kern |
| | 5,01 - 10,0 | +/-0,15 | | ziehlänge | abgelängt | | |
| | 10,1 - 20,0 | +/-0,30 | > 20,0 mm | | | | |
| Rohre vierkant (quadratisch) | 1,00 - 5,00 | +/-0,05 | < 1,0 mm | ziehgerade | gerade | ziehhart | vereinbarte Härte mit Kern |
| | 5,01 - 10,0 | +/-0,15 | | ziehlänge | abgelängt | | |
| | 10,1 - 20,0 | +/-0,30 | > 20,0 mm | | | | |
| Rohre rechteckig Höhe und Breite | 1,00 - 5,00 | +/-0,05 | < 1,0 mm | ziehgerade | gerade | ziehhart | vereinbarte Härte mit Kern |
| | 5,01 - 10,0 | +/-0,15 | | ziehlänge | abgelängt | | |
| | 10,1 - 20,0 | +/-0,30 | > 20,0 mm | | | | |
| Wandstärken | 0,20 - 0,50 | +/-0,05 | < 0,20 mm | | | | |
| | 0,51 - 1,00 | +/-0,10 | | | | | |
| | 1,01 - 4,00 | +/-0,20 | | > 4,0 mm | | | |

Rohre in Sonderprofilen und engere Toleranzen gerne auf Anfrage

Sägeabschnitte, Ösen und Armreifwicklungen auf Anfrage